

## **Przedmiar robót**

### **Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1933N na odc. Pisanica - Sypitki**

**Nazwa i adres Zamawiającego:** Powiatowy Zarząd Dróg w Elku  
ul. Kolonia 1, 19-300 Elk

**GRUPY ROBÓT:**

452 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

**KLASY ROBÓT:**

4523 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg

**KATEGORIE ROBÓT:**

45233 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

**KOD CPV:**

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

**Adres obiektu:** gmina Kalinowo, powiat elcki  
województwo warmińsko-mazurskie

**Data opracowania: 08 sierpień 2022r.**

Opracowała: Jadwiga Sankiewicz

Adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Elku, ul. Kolonia 1, 19-300 Elk

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1933N na odc. Pisanica-Sypitki</b>				
1	D-04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) <w km 6+110-7+723>1613*4.50 <w km 7+723-8+473>750*4.50	m <sup>2</sup>		
		m <sup>2</sup>	7258.50	
		m <sup>2</sup>	3375.00	
			<b>RAZEM</b>	<b>10633.50</b>
2	D-04.03.01 Skropienie istniejącej podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m <sup>2</sup> <w km 6+110-7+723>1613*4.50 <w km 7+723-8+473>750*4.50	m <sup>2</sup>		
		m <sup>2</sup>	7258.50	
		m <sup>2</sup>	3375.00	
			<b>RAZEM</b>	<b>10633.50</b>
3	D-04.04.02; D-04.08.05 Wyrównanie istniejącej podbudowy (kolein) kruszywem łamanym 0/31,5 mm stabilizowanym mechanicznie warstwą o śr. gr. do 10 cm <w km 6+110-7+723>1613*4.50*0.10	m <sup>3</sup>		
		m <sup>3</sup>	725.85	
			<b>RAZEM</b>	<b>725.85</b>
4	D-05.03.06 Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-emulsyjną na zimno (GE) w ilości 100 kg/m <sup>2</sup> <w km 6+110-7+723>1613*4.50*0.100	t		
		t	725.85	
			<b>RAZEM</b>	<b>725.85</b>
5	D-05.03.08 Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem łamanym bazaltowym do nawierzchni drogowych o wym. 2-5 mm <w km 6+110-7+723>1613*4.50 <w km 7+723-8+473>750*4.50	m <sup>2</sup>		
		m <sup>2</sup>	7258.50	
		m <sup>2</sup>	3375.00	
			<b>RAZEM</b>	<b>10633.50</b>
6	D-05.03.08 Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i kruszywem łamanym bazaltowym do nawierzchni drogowych o wym. 5-8 mm <w km 6+110-7+723>1613*4.50 <w km 7+723-8+473>750*4.50	m <sup>2</sup>		
		m <sup>2</sup>	7258.50	
		m <sup>2</sup>	3375.00	
			<b>RAZEM</b>	<b>10633.50</b>
7	D-05.01.02 Pobocza gruntowe z kruszywa stabilizowanego mechanicznie śr. gr. do 10cm 1613*2*1.0	m <sup>2</sup>		
		m <sup>2</sup>	3226.00	
			<b>RAZEM</b>	<b>3226.00</b>